



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Slim Carré SQ155 12W 1020lm  
120D - 865 Lumière du Jour

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 233380                               |
| EAN                          | 4058075079311                        |
| EOC FR                       | 079311                               |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20 LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                                |
| Étiquette énergétique        | F                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                |

## Informations techniques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Eclairage de Secours        | Non                  |
| Inclinable                  | Non                  |
| Technologie                 | LED Intégré          |
| Tension (V)                 | 220-240              |
| Dimmable                    | Non                  |
| Driver Inclus               | Oui                  |
| Lumen per watt              | 85                   |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120                  |
| Code Couleur                | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.50              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 50                 |
| UGR                               | < 28               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Convient pour l'Extérieur         | Non                |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 155x155                           |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50                        |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 169 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|