



Caractéristiques Noxion Réglette LED Étanche Poseidon V2.0 55W 7700lm - 840 Blanc Froid | 150cm - Câblage Traversant (5x2.5mm²) - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 244222 |
| EAN | 8719157036528 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K+Emergency integration |
| Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Lumen per watt | 140 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Longeur | 150cm |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 5 broches] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 |
| Protection Impacts | IK10 |
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Lampe Incluse | Oui |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm) | 75 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|