



Specificaties Ledvance LED Downlight Comfort Aluminium Wit 13W 1430lm 55D - 930-940 CCT | 116mm - Zaagmaat 100mm - IP44 - Beste Kleurweergave - UGR<19 - Zigbee Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---|
| Artikelnummer | 257990 |
| EAN | 4099854620379 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT LEDV |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met ZigBee |
| Lumen per watt | 110 |
| Gradenbundel (graden) | 55 |
| Kleurcode | 930 Warm Wit, 940 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 30 - Voor design huisverlichting |
| Optische Afdekking | Opal |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 100 |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 65 |
| Diameter (mm) | 116 |
| Breedte (mm) | 116 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|